



Leistungserklärung
(entsprechend EN 1013:2012)

(Nr. 7018WHR08/20141110D)

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

Lichtdurchlässige, einschalige profilierte PVC-U-Platten SALUX® - W(HR) 70/18

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauproduktes:

SALUX® - W(HR) 70/18 (0,8 mm)

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation/Norm:

Für überlappende Verlegung von Bedachungen von Gebäuden und/oder für Innen- und Außenanwendung an Wänden und Dächern

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers:

VPW Nink GmbH
Allstedter Straße 71
OT Oberröblingen
D-06526 Sangerhausen

Telefon: +493464/54150
Fax: +493464/541520
E-mail: sangerhausen@salux.com

5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:

EN 1013:2012 (DIN EN 1013:2013-3) Anhang ZA; System 3

6) Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, welches von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name und Anschrift der notifizierten Prüfstelle für das Brandverhalten des Bauproduktes

MFPA für das Bauwesen Leipzig GmbH (NB 0800)

Hans-Weigel-Str. 2b

04319 Leipzig

7) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte Norm
Brandverhalten	B – s2, d0	EN 1013:2012 DIN EN 1013:2013-3
Wasserdampfdurchlässigkeit	$0,8 \times 10^{-5}$ mg/(m·h·Pa)	
Wasser-/Luftdurchlässigkeit	bestanden	
Lichtdurchlässigkeit	≥ 84%	
Lineare thermische Ausdehnung	67×10^{-6} K ⁻¹	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Maßtoleranzen	bestanden	
Sturzfestigkeitseigenschaften (Bruchsicherheit) wie:		
Schlagbeanspruchung durch kleinen, harten Körper	bestanden	
Schlagbeanspruchung durch großen, weichen Körper	NPD	
Zugfestigkeit	55,2 MPa	
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	Befestigungsverfahren (siehe SALUX® - Montageanleitung)	
Dauerhaftigkeit, als Veränderung (nach der Alterung):		
- des Gelbwertes	8,9 (B3)	
- der Lichtdurchlässigkeit	3,8 % (B1)	
- der Zugfestigkeit:		
• Zugfestigkeit und	≤ 10 % (B1)	
• Elastizitätsmodul	> 10% bis ≤ 20% (B2)	

8) Die Leistungen des in den Punkten 1 und 2 genannten Produktes sind konform mit den erklärten Leistungen in Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird unter alleiniger Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 herausgegeben.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jürgen Deinert
(Entwicklungszentrum)



(Unterschrift)

Dr. Anja Schendzielorz
(Entwicklungszentrum)



(Unterschrift)

Sangerhausen, 10.11.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)