

Leistungserklärung

Referenznummer: 20115050025



1	Trapezprofil aus Stahl (S 280 GD + Z275)
2	DS 20-115 0,50 Polyester 25
3	Selbsttragende Trapezprofiltafel als Dachdeckung / Wandbekleidung nach DIN EN 14782:2006
4	
5	DS Stålprofil A/S Andrupvej 9 9500 Hobro
6	System 4
7	Herstellereklärung über die Durchführung der Erstprüfung des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle
8	

Erklärte Leistung

9	Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten ¹	1,2 kN bei einer Stützweite von NPD ²	DIN EN 14782:2006
	Blechdicke	0,50 mm, Klasse 2 nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Maßtoleranzen	eingehalten, nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Wasserdurchlässigkeit	Frei von Löchern. Sichtprüfung bestanden.	DIN EN 14782:2006
	Maßänderung	Wärmeausdehnungskoeffizient: Stahl: $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	DIN EN 14782:2006
	Freisetzen gefährlicher Substanzen	NPD ²	DIN EN 14782:2006
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Klasse B _{Dach} (t1)	DIN EN 14782:2006
	Brandverhalten	A1 nach EN 13501 - 1:2007	DIN EN 14782:2006
	Dauerhaftigkeit	Beschichtung: Seite A: 25 µm Polyester Seite B: RSL Korrosivitätswiderstand: RC3 nach EN ISO 12944-2:1998	DIN EN 14782:2006

Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 (bzw. 5).
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Lundgaard Rasmussen, (Kaufmännischer Geschäftsführer)

Hobro, 01.07.2013

¹ Gilt nur für Dachdeckungsprodukte

² NPD = No Performance Determined